



Art-Nr. 301/166
Hersteller-Nr. 403 011 0



Elektrische WC-Entlüftung für Porta Potti, Türvariante



Informationen

Packmaß	23 x 21,5 x 9,2 cm
Gewicht	450 g
Bruttogewicht	640 g

SOG ermöglicht es, die Toilette auch ohne Sanitärzusätze geruchsfrei zu nutzen.

Wie funktioniert das?

Durch einen speziell entwickelten, kleinen Hochleistungsventilator, der sich automatisch beim Öffnen des Toilettenschiebers einschaltet, wird ein Unterdruck im Fäkalientank erzeugt:

- Dadurch entsteht ein „Sog“ an der Schieberöffnung, der Frischluft und auch die während der Benutzung entstehenden Gerüche ansaugt und nach draußen leitet. Das Einziehen der Luft wirkt wie ein Verschluss und verhindert das Aufsteigen aller unangenehmen Faulgase aus dem Tank. Bei jeder Nutzung wird also vermehrt Luft (Sauerstoff) in die Cassette gesaugt. Durch die Spülung wird jedes Mal Wasser zugeführt.
- Auch nach automatischem Ausschalten (Schließen des Schiebers) wird das System dank einer immer nach außen geöffneten Rohr- oder Schlauchverbindung permanent belüftet. Diese Sauerstoffzufuhr fördert den Zersetzungsprozess.

Wichtig: Ersatz- und Aktivkohlefilter sollten jährlich gewechselt werden.

Die elektrische WC-Entlüftung für die Campingtoilette Porta Potti bietet eine innovative Lösung zur Geruchsneutralisierung. Sie ist in zwei Varianten erhältlich:

Spezifikationen

Farbe	weiß
Für Typ	Porta Potti
Nennspannung	12 V
Typ	SOG 1 Typ C
Variante	Türvariante

Türvariante: Der Ventilator wird direkt innen an die Entsorgungsklappe montiert. Außen wird das Gehäuse mit Aktivkohlefilter angebracht. Das stilvolle Kunststoffgehäuse, erhältlich in Weiß, Hellgrau, Dunkelgrau und Schwarz, kann auch in Wagenfarbe lackiert werden. SOG für die Serviceklappe ist die einfachste Entlüftungsvariante zur Installation.

Bodenvariante: Die SOG II Kompaktanlage ermöglicht flexible Entlüftungslösungen. Die Einheit besteht aus einer wechselbaren Filterpatrone, in die der Ventilator eingesteckt wird. Diese kann bis zu drei Meter entfernt von der Toilette platziert und über den Boden entlüftet werden, beispielsweise in der Garage, unter der Sitzbank, im doppelten Boden oder im Staufach. Bei Wohnwagen, deren Toiletten-Serviceklappe ins Vorzelt mündet, ist die SOG II Bodenvariante ideal. Der spezielle Filter neutralisiert effektiv geruchsbelastete Luft. Ideal für eine einfache Nachrüstung und flexible Montage.

Beide Varianten der SOG II sorgen für eine geruchsfreie Campingtoilette und bieten flexible Montagemöglichkeiten.