



Art-Nr. 301/169
 Hersteller-Nr. 552 090 0



Anschluss für Zweitcassette für CT 3000 und CT 4000



Informationen

Packmaß	12x9x3,9 cm
Gewicht	30 g
Katalogseite	485

SOG ermöglicht es, die Toilette auch ohne Sanitärzusätze geruchsfrei zu nutzen.

Wie funktioniert das?

Durch einen speziell entwickelten, kleinen Hochleistungsventilator, der sich automatisch beim Öffnen des Toilettenschiebers einschaltet, wird ein Unterdruck im Fäkalientank erzeugt:

- Dadurch entsteht ein „Sog“ an der Schieberöffnung, der Frischluft und auch die während der Benutzung entstehenden Gerüche ansaugt und nach draußen leitet. Das Einziehen der Luft wirkt wie ein Verschluss und verhindert das Aufsteigen aller unangenehmen Faulgase aus dem Tank. Bei jeder Nutzung wird also vermehrt Luft (Sauerstoff) in die Cassette gesaugt. Durch die Spülung wird jedes Mal Wasser zugeführt.
- Auch nach automatischem Ausschalten (Schließen des Schiebers) wird das System dank einer immer nach außen geöffneten Rohr- oder Schlauchverbindung permanent belüftet. Diese Sauerstoffzufuhr fördert den Zersetzungsprozess.

Wichtig: Ersatz- und Aktivkohlefilter sollten jährlich gewechselt werden.

Optimieren Sie Ihr Camping-Erlebnis mit dem Anschluss für die Zweitcassette für CT 3000 und CT 4000. Diese Erweiterung ist unverzichtbar, wenn Sie eine zweite Cassette einsetzen.

Spezifikationen

Für Typ	CT 3000, CT 4000
Typ	3000A

zen möchten. Sie ist speziell für die Modelle CT 3000 und CT 4000 konzipiert und kompatibel mit SOG und SOG II. Ideal für längere Aufenthalte und maximale Flexibilität.