



**Art-Nr. 115/137**  
Hersteller-Nr. 1730054



## Rangierantrieb AL-KO Mammut Tandem TM402



### Informationen

Packmaß	142,5 x 61 x 57 cm
Gewicht	74 kg

### Ihr Vorteil:

- elektrischer 4-Radantrieb
- intuitive Einhandbedienung per Joystick – Blick frei
- stufenlose Steuerung
- 360°-Drehung – Drehen auf der Stelle
- Softstart-/Stopp-Funktion
- optimale Wärmeabfuhr
- Missbrauchsschutz – Freischaltung über Magnetschalter an der Auflaufenrichtung
- keine TÜV-Eintragung erforderlich
- einfache Servicemöglichkeit – verschraubte Kabelanschlüsse

### AL-KO AMS Mammut: Das optimale Rangiersystem für echte Schwergewichte

Der AL-KO Mammut Tandem TM402 ist Ihr zuverlässiger Partner, um auch schwere Tandem-Caravans präzise und mühe-los zu rangieren. Ob auf dem Campingplatz oder im engen Winterquartier, mit diesem Rangierantrieb bewegen Sie Ihren Caravan mit höchster Präzision und Fingerspitzengefühl. Die Fernbedienung ermöglicht eine intuitive Einhandbedienung, sodass Sie Ihre volle Aufmerksamkeit auf das Manövrieren richten können.

Dank der Softstart- und Stopp-Funktion wird Ihr Caravan sanft angefahren und abgebremst, was das Manövrieren besonders komfortabel und sicher macht. Lassen Sie den Joy-

### Spezifikationen

Nennspannung	12 V
Nennstrom	100 A
Typ	TM402
zul. Gewicht	3000 kg

stick los, wird der Caravan sofort abgebremst und durch das massive Metallgetriebe sicher gehalten.

#### **Ihr Plus:**

- präzises und komfortables Rangieren ohne Hilfe – Sie benötigen keine zweite Person
- sicheres Bedienen mit einer Hand – dank Joystick bleibt Ihr Blick frei
- millimetergenaues Rangieren und Ankuppeln – durch Softstart/Softstopp
- optimaler Anpressdruck – elektrisch geregelte Anstellung der Reibwalzen
- integriertes Control Panel – Anzeige von Rollenposition, Überlast, Spannung und Temperatur
- einfach nachrüstbar

Erleben Sie das revolutionäre Rangiersystem AL-KO Mammut Tandem TM402 und machen Sie das Rangieren Ihres Tandem-Caravans zu einer leichten und präzisen Aufgabe.

#### **Technische Daten:**

- **Verwendbar für:** AL-KO Chassis mit und ohne M-Prägung
- **Variante Standard (Art. Nr. 115/137):** M-Chassis ohne Trittstufen vor der Achse – OBENANBAU; hinter der Achse – UNTENANBAU
- **Empfohlene Batterie:** 66 Ah (Optima AGM Spiralzelle) bzw. 100 Ah (AGM)
- **Max. zul. Gesamtgewicht Caravan:** 3 Tonnen
- **Steigfähigkeit:** 15 % (3 Tonnen)
- **Spritz- und Salzwasserschutz für Motor und Elektronik IP 65**