



Art.-Nr. 322/135
Hersteller Nummer 9990305



Batterieladegerät LAS 1218 BUS



Informationen

Maße	150x90x250 mm
Packmaß	29,4x16,4x12,7 cm
Nettogewicht	1 kg
Bruttogewicht	1,6 kg
Katalogseite	580

LAS 1218 BUS

Das Batterie-Ladegerät LAS 1218 BUS ist als primärgetaktetes Schaltnetzteil ausgeführt. Durch diese moderne Schaltungstechnik kann lüfterlos ein hoher Ladestrom bei kompakten Abmessungen und geringem Gewicht realisiert werden. Auch zur Verstärkung der Ladung bei Systemen mit Elektroblock. Temperaturkompensierte Ladung. SDT-BUS-fähig. Inkl. Temperaturfühler.

Eigenschaften:

- Ladekennlinien für Blei-Säure-, Blei-Gel- und AGM-Batterien (AGM nur LAS 1218 Bus)
- konstanter Ladestrom auch bei schwankender Netzspannung
- einsetzbar als Stromversorgungsgerät ohne angeschlossene Batterie
- Nachladung der Starterbatterie mit max. 3 A
- Gewichtseinsparung gegenüber einem vergleichbaren Thyristorladegerät von ca. 80 %
- keine Brummspannung am Ausgang

Spezifikationen

Nennspannung 12 V

- hoher Wirkungsgrad von ca. 90 %