



Art.-Nr. 323/421

Hersteller Nummer 9620013711



Gefahrstoffzeichen



H225, H319, H336, H412, EUH066, EUH208, EUH210, EUH211

Solar-Komplettanlage Flat Light, 150 Wp

BÜTTNER
→ DOMETIC

Informationen

Maße	1380 x 540 mm
Packmaß	154 x 74 x 17 cm
Nettogewicht	5,9 kg
Bruttogewicht	8,6 kg
Katalogseite	597

Die ultraflachen **MT Flat Light** Solar-Komplettanlagen beinhalten das komplette Einbaubehör. Jede Anlage ist mit hochwertigen Einzelbauteilen in qualitativ hochwertiger Ausführung ausgestattet. Alle ultraflachen Solarmodule sind mit monokristallinen Hochleistungszellen ausgerüstet. Diese behalten auch bei extremen Außentemperaturen ihre hohe Ausgangsspannung und garantieren auch in südlichen Urlaubsregionen hohe Tagesleistungen.

Das Außenkabel ist UV-sicher und ebenso wie der Kabelsatz im Innenraum gegen alle Umwelteinflüsse beständig. Die Kabelverbindung in den Innenraum wird durch eine extrem flache Kabeldurchführung geleitet. Dadurch ist gewährleistet, dass die Aufbauhöhe äußerst gering ausfällt. Die Solarregelung ist ebenfalls auf dem neuesten Stand der Technik.

Alle Komplettanlagen sind zusätzlich auch mit einem EBL-Anschlusskabelset ausgerüstet und somit auf dem neuesten Stand der Technik.

Lieferumfang: Solar-Komplettanlagen: ultraflache/s Solarmodul/e mit kristalliner Zelltechnologie; Solarregler MPPT (MTSC330) mit Bluetooth, Temperaturfühler und Dachdurchführung; Kabelsatz; Kabelsatz für Fahrzeuge mit EBL;

Spezifikationen

Kurzschlussstrom	6,36 A
Leerlaufspannung	27,2 V
Modulanzahl	1
Nennleistung Solarmodul(e)	150 Wp
Tagesleistung	660 Wh
Typenbezeichnung	MT 150 FL

Montagematerial; Klebe-/Montageanleitung.