



Art-Nr. 311/551
Hersteller-Nr. 0506800



2-Flaschenanlage 1,5 kg/h mit automatischem Umschaltventil Typ AUV

GOK

Informationen

Packmaß	42,5 x 19,2 x 16,5 cm
Gewicht	2,47 kg
Bruttogewicht	2,47 kg

Zwei-Flaschenanlage zum Anschluss an Gasflaschen bis maximal 16 kg Füllgewicht, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes.

Bestehend aus:

- 2 x Hochdruck-Schlauchleitungen mit Kleinflaschenanschluss
- Einheit aus automatischem Umschaltventil Typ AUV mit Bedienknopf
- Betriebs- und Reserveanzeige
- Gasrücktrittsicherung
- Niederdruckregler Typ EN61-DS mit Überdruck-Sicherheits-einrichtung S2SR (ÜDS)
- Prüfeinrichtung
- Wandhalterung

KLF x RVS10 AUV UEDS

- Ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich.
- Gasrücktrittsicherung: ein Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert.
- Prüfeinrichtung zur Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage ohne Abbau der Druckregeleinrichtung.

Spezifikationen

Betriebsdruck	50 mbar
max. Druck: PS	16 bar
Typ	AUV