




Art-Nr. 309/607
Hersteller-Nr. 52412-01

Gasdruckregler mit Crashsensor für den Einflaschen-Betrieb



Informationen

Maße (B x H x T)	10,1 x 10,6 x 10,2 cm
Packmaß	14,7 x 13,1 x 11,7 cm
Gewicht	738 g
Bruttogewicht	738 g
Katalogseite	514

Der Truma **MonoControl CS** Gasdruckregler mit integriertem Crashsensor ist ein verlässlicher Begleiter, der stets den richtigen Gasdruck in Ihrem Caravan gewährleistet. Speziell entwickelt für den Einflaschen-Betrieb, sorgt dieses Modell dafür, dass der Flaschendruck präzise auf den benötigten Betriebsdruck Ihrer Geräte (z. B. Caravan-Heizung) reduziert wird.

Ein besonderes Highlight des Truma **MonoControl CS** ist der eingebaute **Crashsensor**. Dieser innovative Sensor erhöht die Sicherheit bei der Nutzung von Gasflaschen im Fahrzeug, indem er bei einem Unfall automatisch die Gaszufuhr unterbricht. Sollte der **Crashsensor** ausgelöst werden, lässt er sich einfach erkennen und mit wenigen Handgriffen resetten, sodass Sie schnell und unkompliziert wieder Gas beziehen können.

Neben der erhöhten Sicherheit punktet der Truma **MonoControl CS** mit seinem geringen Gewicht, was den Transport und die Montage erleichtert. Die Installation des Reglers ist dank der durchdachten Konstruktion schnell und ohne großen Aufwand möglich, sodass Sie mehr Zeit mit dem Genießen Ihrer Reise verbringen können.

Konzipiert für den sicheren mobilen und stationären Einsatz,

Spezifikationen

Betriebsdruck	30 mbar
max. Druck: PS	16 bar
Typ	MonoControl CS

bietet der Truma **MonoControl CS** eine zuverlässige und effiziente Gasversorgung, egal ob unterwegs oder auf dem Campingplatz. Zudem unterstreicht Truma sein Vertrauen in die Qualität und Langlebigkeit dieses Produkts mit einer **5-jährigen Herstellergarantie**.

Verlassen Sie sich auf den Truma **MonoControl CS** Gasdruckregler für eine sichere und komfortable Gasversorgung in Ihrem Caravan. Erleben Sie die Freiheit und Unabhängigkeit, die Ihnen dieses hochwertige Produkt bietet, und genießen Sie sorgenfreie Abenteuer mit der Gewissheit, dass Ihr Gasdruck immer optimal geregelt ist.

Technische Daten:

- Gasart: Flüssiggas (Propan/Butan)
- Eingangsdruck: 0,3 – 16 bar
- Ausgangsdruck: 30 mbar
- Reglerleistung: 1,5 kg/h
- Reglereingang: Außengewinde M 20 x 1,5 (G.13)
- Reglerausgang: Schneidringverschraubung 10 mm bzw. 8 mm (H.9)