




Art.-Nr. 136/420

Hersteller Nummer 1860848



Kugelkupplung WS 3000 mit Schlingerdämpfung



Informationen

Packmaß	46 x 18 x 12 cm
Nettogewicht	5,5 kg
Bruttogewicht	5,9 kg
Katalogseite	309

Ankuppelanzeige zur Kontrolle für den richtigen Sitz der Kugel des Fahrzeuges in der WS 3000 nach dem Ankuppeln, präzisere Verschleißanzeige zur Prüfung des Zustandes der Reibelemente und der Kugel des Fahrzeuges, verstärkter Handgriff für größtmögliche Stabilität während der Bedienung, optimaler Sitz des Maxi-Soft-Puffers durch Befestigungspunkte oben und unten am Gehäuse der WS 3000.

- Sie erreichte als einzige im Test die kritische Geschwindigkeit von 130 km/h in Frankreich ohne Schlingern des Anhängers, hatte die beste Dämpfung und das höchste Dämpfungsmoment bei Schlinger- und Nickbewegungen auf dem Prüfstand.
- Einhebelsystem für alle Funktionen:
 - Ankuppeln – Abkuppeln
 - Stabilisieren – Destabilisieren
 - Sichern – Entsichern
- Großer Freiraum zum Fahrzeugheck für problemloses Ankuppeln auch bei Fahrzeugen mit Heck-Reserverad und geringem Abstand zwischen Stoßstange und Kugel.
- Maxi-Soft-Puffer schützt Beine und Stoßfänger
- größerer Freiraum zwischen Griff und Deichsel
- alle Reibbeläge leicht austauschbar durch Clip-System

Spezifikationen

Typenbezeichnung WS 3000-D+Z

- extrem schlanke Bauweise ermöglicht uneingeschränkten Kugelhals-Freiraum
- Verschleißanzeige leicht lesbar
- niedriges Eigengewicht bei 3 Tonnen Anhängelast
- Stützlast bis 150 kg
- Deichsel ø 35, 40, 45, 46, 50 mm
- EG-Zulassung Nr. 00-0065 e1
- Kein Eintrag erforderlich!
- Nachrüstbar für alle Anhänger mit Deichselanschluss von ø 35 – 50 mm, Kreuz- oder Parallelverschraubung.

Lieferumfang:

- WS 3000-D+Z
- Safety Ball
- Ball Cap