



Art.-Nr. 310/707

Hersteller Nummer 6111300



Niederdruckregler 1,5 kg/h, ohne Manometer, KLF x G 1 /4 LH-KN

GOK

Informationen

Maße	17,5 x 11,8 x 5,6 cm
Packmaß	20,4 x 16,7 x 5,4 cm
Nettogewicht	255 g
Bruttogewicht	275 g
Katalogseite	521

Zum Anschluss an Gasflaschen, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes.

- mit Sicherheitsabblaseventil PRV
- Entlüftungsstopfen, der gleichzeitig das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert
- Variante mit Manometer für den Anschluss einer Eis-Ex geeignet
- Nenndurchfluss: 1,5 kg/h

Hinweis zum Einsatz von Niederdruckreglern für Caravans:
Im DVGW-Arbeitsblatt G 607 „Flüssiggasanlagen in bewohnten Freizeitfahrzeugen und zu Wohnzwecken in anderen Straßenfahrzeugen – Betrieb und Prüfung“ wird vorgeschrieben, dass unter anderem Druckregler spätestens 10 Jahre nach Herstellungsdatum gegen neue auszuwechseln sind. Beträgt der Betriebsdruck der Anlage 30 mbar ist der „alte“ Regler gegen einen Regler nach DIN EN 12864 auszutauschen.

Für Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen mit einem Betriebsdruck von 50 mbar besteht Bestandsschutz.

Spezifikationen

Anschluss	KLF x G 1/4 LH-KN
Betriebsdruck	50 mbar
max. Druck: PS	16 bar
Typenbezeichnung	EN61
Variante	ohne Manometer
Verpackung	SB

Eine Umrüstpflcht auf 30 mbar besteht nicht.