



Art.-Nr. 309/301

Hersteller Nummer TTC-SC32(A)+

Rohrventilator TTC-SC32(A)+ zur Verstärkung von Heiz- und Kühlleistung



Informationen

Maße	20,5 x 8,6 cm
Packmaß	35,5 x 13,5 x 11 cm
Nettogewicht	800 g
Bruttogewicht	800 g

- **Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten:** Ideal für Belüftungsanwendungen in RV-HVAC-Systemen, Trocknern, Anbauräumen, Gewächshäusern und Zelten. Gewährleistet den Transport frischer Luft zur effektiven Heiz- und Kühlung.
- **Intelligente Geschwindigkeitsregelung:** Ausgestattet mit manueller Steuerung von 6 Geschwindigkeitsstufen, automatischer Temperaturregelung und Timer-Funktion für benutzerfreundliche Anpassung.
- **Automatische Temperaturkontrolle:** Bei Temperaturen von 20 °C und darunter schalten die Lüfter automatisch ab. Bei Temperaturen zwischen 20 °C und 45 °C passt sich die Lüfterdrehzahl dynamisch an die Umgebungstemperatur an. Über 45 °C laufen die Lüfter mit maximaler Geschwindigkeit für optimale Leistung.
- **Robustes IP55 Design:** Wasserdichtes Lüfterdesign, geeignet für alle Umgebungen, um zuverlässige Leistung unter verschiedenen Bedingungen zu gewährleisten.
- **Praktisches Zubehör:** Im Lieferumfang sind zwei stabile Stahlrohrklemmen enthalten, die das Aluminiumrohr sicher mit Ihrem Ventilator oder anderen Rohröffnungen verbinden.
- **Kompatibilität:** Geeignet für Rohre mit einem Durch-

Spezifikationen

Farbe	schwarz
Kabellänge	3 m
Nennleistung	4,8 W
Nennspannung	12 V
Nennstrom	0,4 A

messer von 60 mm, ideal für eine Vielzahl von Anwendungen.

- **Inklusive Gleichrichter:** für eine zuverlässige Stromversorgung und verbesserte Leistung.