



Art.-Nr. 311/121
Hersteller Nummer 7192513



Automatisches Umschaltventil Caramatic ProTwo, 50 mbar

GOK

Informationen

Maße	12 x 15 x 8 cm
Packmaß	19,3 x 17,2 x 15,8 cm
Nettogewicht	1 kg
Bruttogewicht	1,26 kg
Katalogseite	520

Automatisches Umschaltventil mit integriertem Niederdruckregler zum Anschluss von 2 Gasflaschen in Caravans und Motorcaravans. Die Anlage schaltet automatisch auf die Gasflasche der Reserveseite, sobald die Gasflasche der Betriebsseite leer ist. Durch die Anzeige am Gasregler kann man erkennen, aus welcher Gasflasche entnommen wird. Ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich.

Bestehend aus: automatischem Umschaltventil, Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV, Bedienknopf, Betriebs- und Reserveanzeige, Gasrücktrittsicherung, Prüfeinrichtung und Wandhalterung (Schlauchleitung nicht im Lieferumfang).

Hinweis: Für Altfahrzeuge mit 50 mbar Betriebsdruck uneingeschränkt verwendbar!

Technische Daten: Eingangsanschluss: 2 x AG M20 x 1,5; Ausgangsanschluss: RVS 8 bei Ausführung 50 mbar, RVS 10/8 bei Ausführung 30 mbar; Nenndurchfluss: 1,5 kg/h;

Spezifikationen

Anschluss	2 x AG M20 x 1,5 x RVS 8
Betriebsdruck	50 mbar
max. Druck: PS	16 bar