



**Art-Nr. 311/184**  
**Hersteller-Nr. 7113533**



## Umschaltventil Caramatic ProTwo Set, 50 mbar



### Informationen

Maße (B x H x T)	26,4 x 16,9 x 15,4 cm
Packmaß	26,5 x 17 x 15,5 cm
Gewicht	2,15 kg
Bruttogewicht	2,35 kg
Katalogseite	520

Automatisches Umschaltventil mit integriertem Niederdruckregler für die Zweiflaschenanlage, zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgeräts.

Bestehend aus: 2 x Caramatic ConnectBasic (Länge: 450 mm), 2 x Caramatic ConnectClean 2.0 mit Haltewinkel, automatischem Umschaltventil, Niederdruckregler mit Sicherheitsabblaseventil PRV, Bedienknopf, Betriebs- und Reserveanzeige, Gasrücktrittsicherung, Prüfeinrichtung und Wandhalterung

Vorteile und Ausstattung:

- enthält alle Bestandteile zur Inbetriebnahme einer Zweiflaschenanlage
- automatische Umschaltung auf die Gasflasche der Reserve-seite, sobald die Gasflasche der Betriebsseite leer ist
- ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich
- Gasrücktrittsicherung: ein Durchschlagen des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert
- gleichmäßige Gasversorgung durch optimale Ausnutzung des Gasflascheninhaltes

### Spezifikationen

Anschluss	RVS 10 x RVS 8
Betriebsdruck	50 mbar
Inhalt	1 Stück
max. Druck: PS	16 bar
Typ	ProTwo Set 30/10/8 vert. 2x

- Anzeige, aus welcher Gasflasche entnommen wird
- Prüfeinrichtung zur Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage ohne Abbau der Druckregleinrichtung
- geeignet für den Anschluss eines Eis-Ex
- geeignet für den Anschluss einer Fernanzeige
- Ausgangsanschluss RVS 10/8 ist serienmäßig mit einem Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgerüstet
- Einzelarmaturen mit EU-Baumusterprüfbescheinigung GGV oder DGR