



**Art-Nr. 075/265**  
**Hersteller-Nr. Z01068\_11**

**TENCATE**  
making that make a difference

## Reisevorzelt Lazise 240, 1085 cm



### Informationen

Maße (T)	240 cm
Gewicht	61,3 kg
Katalogseite	12

Das Reisevorzelt Lazise 240 bietet Ihnen höchsten Komfort und Flexibilität für Ihre Campingabenteuer. Das 5-teilige Vorzelt verfügt über einen Spezialkeder, der die einfache Aufnahme schraubenloser Halteböckchen ermöglicht (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Vario-Ecke passt sich optimal an die Form Ihres Wohnwagens an, während der doppelte Erdstreifen mit angenähertem Keder zwischen den Faulstreifen es erlaubt, spezielle Abspannhaken flexibel zu verschieben.

Alle Reißverschlüsse sind abgedeckt, und die Fensterklappen an den Seiten sowie vorne lassen sich sicher mit einem Reißverschluss verschließen. Seitlich ist das Zelt mit Gaze, klaren und dunklen Abdeckungen ausgestattet, die für eine optimale Belüftung sorgen. Die verschließbare Dauerhochentlüftung sorgt für ein angenehmes Raumklima, auch bei geschlossenem Zelt.

Zusätzlich ist das Lazise 240 mit einem seitlichen Keder für Regenrinnen, einem Keder für die optionale Erkeranbringung an der rechten Seite und vier Sturmgurtclips ausgestattet. Ein optionales Sturmgurtset sowie Klett- und Flauschverbindungen in der Vorderwand für die Anbringung einer Senkrechtestege runden die Ausstattung ab und machen dieses Vorzelt zu einem idealen Begleiter für Ihre Reisen.

**Vorderwand:** 2-tlg., gegeneinander austauschbar und zur Veranda abklappbar, mit Tür (hoch- und wegrollbar) und Vordach mit Hohlsäumen zur Aufnahme der Vordachspann-

### Spezifikationen

Farbe	hellgrau
Für Freizeitfahrzeug	Wohnwagen
Gestängetyp	Stahl
Lieferumfang:	ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Gardinen, Radkastenblende, Windschutzblende, Packsack, Zelt
Material	100 % PVC Polyvinylchlorid
Umlauf	1051 – 1085 cm
Zeltgröße	11
Zelttiefe	240 cm
Zelttyp	Reisevorzelt

stangen. Inkl. Fenstern mit Gardinen, Hohlsäulen und Sturmleisten.

**Seitenwände:** mit Tür und Fenstern mit Gardinen, Hohlsäulen und Sturmleisten.

**Material:** Dach und Erdstreifen aus PVC, Vorder- und Seitenwände aus TenCate WR18

**Gestänge:**  $\varnothing$  25 mm Stahl bestehend aus 5 Dachstangen, 3 Orkanstützen, Vordachgestänge