



**Art-Nr. 311/660**  
Hersteller-Nr. 2910000

## Gassteckdose mit TAE R1/2 x Steckkupplung



### Informationen

Packmaß	5,35 x 3,3 x 6 cm
Gewicht	302 g

Die Gassteckdose mit thermischer Absperreinrichtung „T“ (TAE) bietet ein hohes Maß an Sicherheit bei der Nutzung von Flüssiggas. Steigt die Umgebungstemperatur über +100 °C, schließt das Ventil automatisch und unterbricht den Gasdurchfluss zuverlässig.

### Sichtanzeige für den Betriebszustand

- **Rot** = Gasdurchgang geschlossen, Schlauchverbindung lösbar
- **Grün** = Gasdurchgang offen, Schlauchverbindung nicht lösbar

Durch die integrierte Anzeige lässt sich der aktuelle Betriebszustand jederzeit klar erkennen.

### Komfortabler Anschluss

Die Gassteckdose ermöglicht einen einfachen und sicheren Anschluss des Verbrauchsgeräts an die Gasversorgung. Dank der praktischen Steckkupplung ist die Verbindung schnell hergestellt.

### Montage

Die Ausführung eignet sich für die Aufputzmontage und ist damit flexibel in unterschiedlichen Bereichen einsetzbar.