



Art.-Nr. 323/939

Hersteller Nummer RACC35A1W-G1-DE

Ladegerät AC-DC



Informationen

Maße	22,8x16x7,2 cm
Packmaß	25,5x22,5x11,5 cm
Nettogewicht	3 kg
Bruttogewicht	3,9 kg

Dieses leistungsstarke AC-DC Ladegerät eignet sich für AGM-, Gel-, Blei-Säure- und Lithium-Batterien (LiFePO₄) und unterstützt zudem die Aktivierung von Lithium-Batterien. Mit einer Eingangsspannung von 180 – 240 V AC und einer Ausgangsspannung von 9 – 17 V liefert es bis zu 35 A Ladestrom.

Für einen sicheren Betrieb sorgen umfangreiche Schutzfunktionen wie Überstrom-, Übertemperatur-, Niedrigtemperatur-, Kurzschluss- und Verpolungsschutz. Über RS485 (Modbus) ist das Gerät kommunikationsfähig, optional auch per BT-2.

Dank IP32-Gehäuse und einem Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +60 °C ist das Ladegerät vielseitig einsetzbar.

Spezifikationen

Ausgangsspannung	12 V
Betriebstemperatur	-20 °C – +60 °C
Farbe	schwarz
Ladestrom	35 A
Nennleistung	510 W
Nennspannung	220 – 240 V