



Art.-Nr. 323/889
Hersteller Nummer 315700025



Batterieladegerät Triforce ULG12-17

TRIFORCE®

Informationen

Maße	22 x 7 x 11,5 cm
Packmaß	37 x 18 x 9,5 cm
Nettogewicht	1,2 kg
Bruttogewicht	1,3 kg

Leistungsstarkes 12-V-Ladegerät für Nass-, AGM-, Gel- und Lithium-Batterien

Das **Batterieladegerät Triforce ULG12-17** ist ein mikroprozessorgesteuertes Hochfrequenz-Ladegerät im kompakten ABS-Gehäuse. Es eignet sich für verschiedene **12-Volt-Batterietypen** wie Nass-, AGM-, Gel- und Lithium-Batterien und sorgt durch präzise Ladeprofile für ein **schnelles, sicheres und batterieschonendes Laden**.

Der integrierte Mikroprozessor steuert den Ladevorgang automatisch und passt Spannung sowie Strom optimal an den jeweiligen Batterietyp an. Dadurch wird eine zuverlässige Ladung im **Kapazitätsbereich von 40 bis 200 Ah** gewährleistet. Je nach gewähltem Ladeprofil erreicht das Gerät eine **Ladeschlussspannung von 14,1 bis 14,7 Volt** sowie eine **Erhaltungsspannung von 13,5 bis 13,6 Volt**, wodurch die Batterie nach dem Ladevorgang stabil gehalten wird.

Mit einem **Wirkungsgrad von bis zu 94 %** arbeitet das Ladegerät besonders effizient. Die **passive und lautlose Kühlung** ermöglicht einen geräuscharmen Betrieb ohne Lüftergeräusche – ideal für den Einsatz im Wohnmobil, Caravan oder in der Garage.

Das robuste **ABS-Gehäuse mit Schutzart IP21** sorgt für eine zuverlässige Nutzung bei Umgebungstemperaturen

Spezifikationen

Farbe	blau
IP-Schutzklasse	IP21
Kabellänge	2 m
Ladestrom	17 A
Nennspannung	230 V
Typenbezeichnung	ULG12-17

von **0 bis 40 °C**. Dank der **2 Meter langen Netz- und Ladekabel** sowie des **CEE-7/16-Netzsteckers und der H40-Ladezangen** kann das Ladegerät direkt angeschlossen und sofort verwendet werden.

Das **Triforce ULG12-17 Batterieladegerät** eignet sich für den Einsatz in Wohnmobilen, Caravans, Booten, Werkstätten oder für Freizeitfahrzeuge.

Vorteile:

- mikroprozessorgesteuertes Hochfrequenz-Ladegerät
- geeignet für **Nass-, AGM-, Gel- und Lithium-Batterien**
- für Batteriekapazitäten von **40 bis 200 Ah**
- **Maximaler Ladestrom: 17 A**
- präzise Ladeprofile für schonendes Laden
- **hoher Wirkungsgrad bis zu 94 %**
- **passive, lautlose Kühlung** ohne Lüfter
- robustes **ABS-Gehäuse mit Schutzart IP21**
- sofort einsatzbereit dank **2 m Netz- und Ladekabel**

Technische Daten:

- Eingangsspannung: 230 V ± 10 %, 50 – 60 Hz
- Max. Ladestrom: 17 A
- Ladespannung: 14,1 – 14,7 V (je nach Ladeprofil)
- Erhaltungsspannung: 13,5 – 13,6 V
- Batterietypen: Nass, AGM, Gel, Lithium
- Kapazitätsbereich: 40 – 200 Ah
- Wirkungsgrad: bis 94 %
- Kühlung: passiv, lautlos
- Umgebungstemperatur: 0 – 40 °C