



Art-Nr. 311/212  
 Hersteller-Nr. 7183319



## Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage Caramatic SafeDrive G.2

**GOK**

### Informationen

Packmaß	26,4x16,9x15,4 cm
Gewicht	1,7 kg
Katalogseite	522

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage zum Betrieb von Einfläschenanlagen in Wohnmobilen und Wohnwagen während der Fahrt, zum direkten Anschluss an die Gasflasche.

Bestehend aus: mechanischem Crash-Sensor mit neuer Pendellösung, Niederdruckregler mit Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS), Schlauchleitung und Reglerhalterungen.

### Vorteile und Ausstattung:

- Gasversorgung während der Fahrt durch integrierten mechanischen Crash-Sensor mit neuer Pendellösung, der bei einem Unfall den Gasdurchgang absperrt.
- schnellere und einfachere Inbetriebnahme sowie Reset nach Ansprechen
- präzisere Funktionsweise und daher weniger Störungen durch falsches Ansprechverhalten
- Inbetriebnahme problemlos möglich, auch wenn das Freizeitfahrzeug in Schräglage steht
- Einfache Nachrüstung, da keine Wandmontage des Reglers notwendig ist. Die Montage erfolgt direkt an die Gasflasche.
- geringer Platzbedarf für die Montage im Gasflaschenkasten
- Gasflasche kann auch während der Fahrt permanent geöffnet bleiben

### Spezifikationen

Anschluss	G.2 Shell-F x RVS 10/8
Betriebsdruck	30 mbar
Gasverbrauch	1,5 kg/h
max. Druck: PS	16 bar

- höhere Sicherheit, da im Falle eines Unfalls die Gaszufuhr direkt an der Gasflasche unterbrochen wird
  - Mitteldruck-Schlauch (Gummi mit Textileinlage; kältebeständig bis -30 °C; Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm) G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 450 mm zum Anschluss der Anlage an die Versorgungsleitung des Fahrzeugs
  - Ausgangsanschluss RVS 10 / 8 ist serienmäßig mit einem Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitungen ausgerüstet
  - Halterungen zur sicheren Verwahrung des Reglers an der Wand, z. B. bei Wechsel der Gasflasche
  - Einzelarmaturen mit DIN-DVGW- bzw. DVGW-Baumusterprüfzertifikat o. EU-Baumusterprüfbescheinigung DGR
- Ideal für den Einsatz in **Frankreich**, **Schweiz** und **Belgien**.