



**Art-Nr. 323/906**  
Hersteller-Nr. JT-SOLO-MB-K-2024-HA-4x4-L-2-3-4



## Unterflurbox Juicetray Solo für Fahrgestell Sprinter W907 ab 2018

**Juicetray**

### Informationen

Maße (B x H x T)	97 x 37 x 72 cm
Packmaß	100 x 72 x 40 cm
Gewicht	30 kg

Mit Juicetray nutzen Sie Ihren Fahrzeugraum endlich optimal: Das moderne Unterflur-Batteriesystem wird sicher unter dem Fahrzeugboden installiert und schafft damit wertvollen Platz im Innenraum – für alles, was Ihnen unterwegs wirklich wichtig ist. Ob Campervan, Transporter oder Alltagsfahrzeug: Juicetray macht Ihr Fahrzeug deutlich flexibler, komfortabler und unabhängiger.

### Mehr Platz im Innenraum

Durch die intelligente Unterflur-Integration gewinnen Sie über einen Kubikmeter zusätzlichen Stauraum. Dieser Platz steht vollständig für Ihren Ausbau, Werkzeug, Sportausrüstung oder einfach mehr Bewegungsfreiheit zur Verfügung – ohne Einbußen im Alltag oder auf Reisen.

### Mehr Sicherheit für Sie und Ihr Fahrzeug

Da das Batteriesystem außerhalb der Fahrgastzelle montiert wird, sinkt das Brandrisiko im Innenraum spürbar. Das robuste Gehäuse erfüllt die Schutzklasse IP67, ist somit staubdicht und gegen zeitweiliges Untertauchen geschützt. Die Juicetray-Solo-Unterflurbox kombiniert ein widerstandsfähiges PE-Gehäuse mit einem KTL-beschichteten Stahl-Grundhalter – für maximale Stabilität und Langlebigkeit.

### Flexibel und zukunftssicher

Juicetray lässt sich mit verschiedenen Batteriesystemen kombinieren und individuell auf Ihren Energiebedarf anpassen.

### Spezifikationen

Fahrzeugmodell	Mercedes-Benz Sprinter W907, alle Modelle, 06/2018 – ...
Farbe	schwarz
Material	PE Polyethylen, Stahl

Ob Vanlife-Abenteuer, professionelle Handwerkerlösung oder anspruchsvolle Expedition – das System wächst mit Ihren Anforderungen und bleibt jederzeit erweiterbar.

Die Juicetray-Lösung ist für den **Mercedes-Benz Sprinter Kastenwagen W907 319/419 (6,7 – 7,4 m)** in folgenden Ausführungen geeignet:

- **Baujahr:** ab 2018
- **Antriebsarten:**
  - Allrad (AWD)
  - Heckantrieb (RWD)
  - Frontantrieb: in Prüfung
- **Fahrzeuglängen:** alle Längen kompatibel

**Voraussetzungen am Fahrzeug:**

- Ohne Ersatzrad-Vorbereitung empfohlen.
- Bei Fahrzeugen mit Ersatzrad-Vorbereitung müssen zwei Halter entfernt werden (ca. 15 Minuten Aufwand).

**Wichtiger Hinweis zur Abgasanlage:**

- Nicht kompatibel: Abgasanlage, bei der das Abgasrohr komplett nach hinten herausführt.
- Kompatibel: Varianten Mitte oder Seite, die bis zur Hinterachse (HA) verlaufen (sehr selten).