



Art-Nr. 323/547
 Hersteller-Nr. 9620018271



Ladegerät PerfectCharge MCA+ IUoU, 15 A



Informationen

Maße (LxBxH)	23,8x17,9x6,3 cm
Packmaß	32,4x23,6x14,4 cm
Gewicht	1,6 kg
Bruttogewicht	2,6 kg
Katalogseite	588

IUoU-Batterieladegeräte mit Gel, AGM

- schonendes Laden von 12-V-Batterien mit optimierter 6-stufiger IUoU-Ladetechnik und LI-Ladekurve
- gleichzeitiges Laden von zwei Batterien plus Starterbatterie
- beinhaltet standardmäßig eine Busschnittstelle für eine reibungslose Integration in existierende Bussysteme

Technische Daten:

- Eingangsspannung: 90 – 260 V
- Frequenz: 50 – 60 Hz
- Ladeschlussspannung: 14,4/14,7 V
- Erhaltungsladespannung: 13,8 V
- Uo-Phasenbegrenzung: bei 8 oder 16 h
- Energieeffizienz: bis zu 92 %
- Betriebstemperatur: -20 bis +50 °C

Nützliche Erweiterungen: Fernbedienung, Batteriesensor von Hella, Temperaturfühler

Spezifikationen

Anschluss	2 Ausgänge
Ausgangsspannung	12 V
Ladestrom	15 A
Nennspannung	110 V 230 V
Typ	MCA 1215