



Art-Nr. 311/210
 Hersteller-Nr. 7183312



Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage Caramatic SafeDrive (DE), 30 mbar



Informationen

Packmaß	26,4x16,9x15,4 cm
Gewicht	1,7 kg
Bruttogewicht	1,7 kg
Katalogseite	518

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage zum Betrieb von Ein- und Zweiflaschenanlagen in Freizeitfahrzeugen. Gasversorgung während der Fahrt z. B. zum Heizen möglich durch integrierten mechanischen Crash-Sensor mit Pendellösung, der bei einem Unfall den Gasdurchgang absperrt.

- einfache Nachrüstung, da keine Wandmontage des Reglers notwendig ist; die Montage erfolgt direkt an die Gasflasche
- geringer Platzbedarf für die Montage im Gasflaschenkasten
- Gasflasche kann auch während der Fahrt permanent geöffnet bleiben
- Sicherheitseinrichtung Crash-Sensor überwacht die gesamte Gasversorgungsanlage im Freizeitfahrzeug und sperrt diese im Falle eines Unfalls ab

Vorteile des Crash-Sensors mit neuer Pendellösung:

- schnellere und einfachere Inbetriebnahme sowie Reset nach Ansprechen
- präzisere Funktionsweise und daher weniger Störungen durch falsches Ansprechverhalten
- Inbetriebnahme problemlos möglich, auch wenn das Freizeitfahrzeug in Schräglage steht

Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage zum Betrieb von Einfla-

Spezifikationen

Anschluss	KLF x RVS 10/8
Betriebsdruck	30 mbar
Gasverbrauch	1,5 kg/h
max. Druck: PS	16 bar

schenanlagen in Freizeitfahrzeugen zum direkten Anschluss an die Gasflasche.

Bestehend aus:

- Niederdruckregler mit Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) und mechanischem Crash-Sensor mit Pendel-lösung
- Mitteldruck-Schlauchleitung G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 450 mm zum Anschluss der Anlage an die Versorgungslei-tung des Fahrzeugs
- Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitung und Reglerhalterungen

Ideal für den Einsatz in **Deutschland**.