



CLEANER

AUSGABE	1. Dezember 2022
HERAUSGEBER	Fa. MAC Kleb- und Dichtstoffe GmbH
PRODUKT	MAC Spezieller Universalreiniger für Bau- und Industrie
ANWENDUNGEN	<ul style="list-style-type: none"> • Sichere Entfernung von Staub und Fett, nicht ausgehärteten macbond Rückständen, Gummirückständen, frischem PUR-Schaum, frischen Dichtstoffrückständen sowie Teer / Bitumenflecken • Reinigung vor der Anwendung mit macbond Montage-Klebstoff, macbond Ultra, macbond Trans
VERPACKUNGSEINHEIT	12 Stück pro Karton, farblos (Einheit: 500 ml)

EIGENSCHAFT	WERT
BASIS	gemischte aliphatische Kohlenwasserstoffe
FARBEN	farblos
ZUSTAND BEI RAUMTEMPERATUR	flüssig
DICHTE NACH DIN EN 542 BEI +20° C	ca. 0,71 g / cm ³
BESONDERE EIGENSCHAFTEN	Milder Geruch während der Verarbeitung Schnelles Trocknen Nicht auflösend Hinterlässt keine Rückstände
VERARBEITUNGSTEMPERATUREN	von +5° C bis +30° C
HALTBARKEIT	24 Monate ab Produktion, in original Verpackung
LAGERUNG	kühl und trocken
VERARBEITUNG	Einsprühen und einige Minuten einwirken lassen. Die Verunreinigung mit einem sauberen Mikrofaser Tuch abreiben und trocknen. Bei Bedarf nochmals wiederholen. Vor dem Verkleben vollständig verdunsten lassen.

Stand: 01.12.2022