



**Art-Nr. 301/147**  
Hersteller-Nr. 405 020 0



## WC Entlüftung Typ E



### Informationen

Packmaß	23 x 21 x 8 cm
Gewicht	580 g
Bruttogewicht	660 g

SOG ermöglicht es, die Toilette auch ohne Sanitärzusätze geruchsfrei zu nutzen.

### Wie funktioniert das?

Durch einen speziell entwickelten, kleinen Hochleistungsventilator, der sich automatisch beim Öffnen des Toilettenschiebers einschaltet, wird ein Unterdruck im Fäkalientank erzeugt:

- Dadurch entsteht ein „Sog“ an der Schieberöffnung, der Frischluft und auch die während der Benutzung entstehenden Gerüche ansaugt und nach draußen leitet. Das Einziehen der Luft wirkt wie ein Verschluss und verhindert das Aufsteigen aller unangenehmen Faulgase aus dem Tank. Bei jeder Nutzung wird also vermehrt Luft (Sauerstoff) in die Cassette gesaugt. Durch die Spülung wird jedes Mal Wasser zugeführt.
- Auch nach automatischem Ausschalten (Schließen des Schiebers) wird das System dank einer immer nach außen geöffneten Rohr- oder Schlauchverbindung permanent belüftet. Diese Sauerstoffzufuhr fördert den Zersetzungsprozess.

### Wichtig: Ersatz- und Aktivkohlefilter sollten jährlich gewechselt werden.

Die SOG Typ E wird für Festanks benutzt. Die Entlüftung erfolgt über Dach. Besonders für den individuellen Einbau.

### Spezifikationen

Farbe	–
Für Typ	TYP E
Nennspannung	12 V
Typ	SOG Typ E
Variante	Festtank