



**Art-Nr. 214/199**  
**Hersteller-Nr. 105832**



## Funk-Alarmanlage WiPro III safe.lock



### Informationen

Maße (B x H x T)	140 x 30 x 100 mm
Packmaß	17,7 x 11,5 x 7 cm
Gewicht	603 g
Bruttogewicht	805 g
Katalogseite	388

### Zuverlässiger Fahrzeugschutz ohne Fehlalarme

Die **Funk-Alarmanlage WiPro III safe.lock** bietet effektiven Einbruchschutz für Reisemobile – mit **maximalem Komfort** im Alltag. Statt störanfälliger Bewegungsmelder setzt das System auf **sabotagegesicherte Funk-Magnetkontakte (868 MHz)**, die die Fahrzeughülle zuverlässig überwachen. Das reduziert Fehlalarme deutlich und ermöglicht die Nutzung **auch bei Aufenthalt im Fahrzeug**, ohne Sensoren abschalten zu müssen.

### Schutzkonzept ohne Bewegungsmelder: weniger Störungen, mehr Sicherheit

Die Absicherung erfolgt über **Funk-Magnetkontakte**, die ohne Verkabelung arbeiten und sich flexibel nachrüsten lassen. Eine integrierte **Störsendererkennung (Anti-Jamming)** erhöht den Manipulationsschutz gegen sogenannte Jammer, die bei herkömmlichen Funk-Alarmanlagen Störungen verursachen können. Zusätzlich schützt die codierte Funktechnik durch **über 4 Milliarden Codes** vor unbefugtem Zugriff und unterstützt den **Schutz vor Replay-Attacken**.

**Komfortable Bedienung: Funk, Schlüssel, App oder**

### Spezifikationen

Fahrzeugmodell	Renault Master III, alle Modelle Phase 2, 2019 – 2024
Farbe	schwarz
Inhalt	1 Stück
Material	Kunststoff
Nennspannung	12 V   24 V
Passend für	Renault Master 2019 – 2024

## NFC

Die WiPro III safe.lock lässt sich besonders intuitiv steuern:

**Fahrzeug verriegeln = Alarmanlage schärfen.** Je nach Fahrzeugtyp kann zusätzlich die **Zentralverriegelung** über den Funk-Handsender bedient werden. Mit optionalem **Vernetzungsmodul** oder **Pro-finder** ist auch eine Steuerung **per App** möglich. Alternativ steht die Bedienung über ein **NFC-Modul** zur Verfügung.

### **Alarmwirkung: Innenraumsirene plus Fahrzeughupe/ optional**

Eine **integrierte Innenraumsirene** sorgt zusammen mit der **Fahrzeughupe** oder einer **optional installierbaren Sirene** für die nötige Abschreckung im Alarmfall. Zusätzlich steht eine **Panikalarmfunktion** zur Verfügung – auch bei Fahrzeugen ohne CAN-Bus.

### **Technische Daten:**

- Spannungsversorgung: 12/24 V
- Stromaufnahme: ca. 11 mA
- Alarmton: ca. 102 dB
- Maße (B x H x T): 80 x 29 x 80 mm
- Gewicht: ca. 90 g

### **Besonderheiten & Funktionen:**

- Funk-Magnetkontakte ohne Verkabelung
- keine bewegungsbasierten Innenraumsensoren erforderlich
- Aufenthalt im Fahrzeug möglich, ohne Deaktivierung von Sensorik
- Steuerung über Fahrzeugfunkschlüssel und Funk-Handsender
- Easy add 2.0: nachträgliches Koppeln von Funk-Zubehör per Funk-Handsender oder Kabinentüren
- bis zu 100 Funkmodule koppelbar
- bis zu 75 m Funk-Reichweite (Freifeld)
- Anti-Jamming (Störsendererkennung)
- kopiersicher durch > 4 Mrd. Codes
- Schutz vor Replay Attacken
- Batterielebensdauer Funk-Zubehör: ca. 2 Jahre
- Option: Fernalarmierung und Ortung mit Pro-finder

### **Lieferumfang:**

- WiPro III safe.lock Zentrale
- Status-LED
- Funk-Handsender 868
- Funk-Magnetkontakt 868 (schwarz)
- Kabelbaum
- Montagematerial
- Waraufkleber
- Handbuch