



**Art-Nr. 451/265**  
Hersteller-Nr. 2919502



#### Gefahrstoffzeichen



Gefahr!, H222, H229, H317, H336, EUH066

## Kunststoffhaftvermittler VR 155

**TEROSON.**

### Informationen

Maße (H x Ø)	13,7 x 5,7 cm
Packmaß	14 x 5,5 x 5,5 cm
Gewicht	120 g
Bruttogewicht	180 g
Katalogseite	404

Der xylolfreie Kunststoff-Primer TEROSON® VR 155 dient zur Oberflächenvorbereitung bei Karosseriereparaturen. Er hat keine Gefahrstoffkennzeichnung und ist einfach in der Anwendung. Vor dem Lackieren bzw. für die Montage wird er auf Kunststoffteilen aufgebracht. Dadurch wird eine bessere Haftung von Kunststoff-Reparaturklebstoffen (TEROSON® PU 9225 SF/UF/ME), Kunststoff-Spachtelmassen (TEROSON® UP 250) und Dichtstoffen auf MS- oder PU-Basis (TEROSON® MS 9220 oder TEROSON® PU 9200) erzielt.

- einfach zu verwendendes Spray
- ausgezeichneter Haftvermittler/Primer
- für überlackierbare Kunststoffteile, Kunststoff-Spachtelmassen auf PES-Basis sowie Dichtstoffe auf MS- oder PU-Basis
- sehr kurze Abluftzeit von 5 Minuten

### Spezifikationen

Farbe	transparent
Inhalt	150 ml
Typ	VR155