



Art.-Nr. 451/275

Hersteller Nummer 101 08982

Gefahrstoffzeichen



Achtung!, H226, EUH208, EUH210, EUH212

Klebeset für flexible Solarmodule



Informationen

Packmaß	25 x 11 x 7 cm
Nettogewicht	1 kg
Bruttogewicht	1,1 kg

Das DEKALIN Flexsolarmodul-Klebeset ist das ideale Komplettpaket zur sicheren und langlebigen Verklebung flexibler Solarmodule auf Wohnmobil- und Caravan-Dächern. Alle enthaltenen Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt und ermöglichen eine professionelle Verarbeitung – ganz ohne Bohren.

Das Set enthält:

- DEKSAYL MS-1 (Haftvermittler) 290 ml
- DEKSAYL M-5 (Hochleistungs-Kleber auf MS-Polymer-Basis) 290 ml
- DEKACLEAN Ultra Tuch (Reinigungstuch)
- Verarbeitungsanleitung

Vorteile:

- Alles in einem Set – Reinigung, Haftvermittlung und Verklebung in einem Durchgang.
- Maximale Sicherheit – dauerhaft elastische Verbindung, die Vibrationen und Bewegungen auf dem Fahrzeugdach zuverlässig ausgleicht.
- Keine Bohrlöcher nötig – schützt die Dachhaut und verhindert das Risiko von Undichtigkeiten.
- UV- & witterungsbeständig – die Klebung hält Hitze, Frost, Regen und Sonneneinstrahlung stand.
- Einfache Verarbeitung – mit beiliegender Anleitung auch

Spezifikationen

Farbe weiß

für Einsteiger problemlos machbar.

- Sauberes Ergebnis – schnelle, rückstandsfreie Reinigung sorgt für ein optisch einwandfreies Klebebild.

So haben Sie alles zur Hand, um Ihre Solarmodule dauerhaft sicher und sauber zu montieren.

Anwendung

Das Set wurde speziell für die Montage flexibler Solarmodule entwickelt und eignet sich für den Einsatz auf gängigen Untergründen wie Aluminium, GFK, lackiertem Blech oder Kunststoffen.

Typische Einsatzbereiche:

- Dachflächen von Wohnmobilen und Caravans
- Bootsaufbauten
- Anhänger und Expeditionsfahrzeuge

Verarbeitung

1. Reinigen – Oberfläche gründlich mit dem DEKACLEAN Ultra Tuch entfetten.
 2. Haftvermittler auftragen – DEKSAYL MS-1 dünn auf die Klebeflächen auftragen und kurz ablüften lassen.
 3. Kleben – DEKSAYL M-5 in Streifen oder Raupen auftragen, Modul auflegen und gleichmäßig andrücken.
 4. Aushärten lassen – je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit erfolgt die Endfestigkeit innerhalb von 24 – 48 Stunden.
- Eine genaue Anleitung ist dem Produkt enthalten.

Inhalt: 1 Set

Gewicht: 1 kg