



Art.-Nr. 300/089
Hersteller Nummer 24362



Kugelhahnventil 24 V WeißGELB® Entleerungssystem



Informationen

Maße	118x74x137 mm
Packmaß	16,5x13x9 cm
Nettogewicht	550 g
Bruttogewicht	600 g

Öffnet, schließt und entleert komfortabel Wasserkreisläufe. Durch eine einzigartige Kombination verschiedener patentrechtlich geschützter Spezialfunktionen gelingt dies langfristig zuverlässig. Mit Funktionsanzeige.

Ventilkörper mit Hochleistungs-Antrieb. Passend für Rohre des Rohrstecksystems GrauGELB 40 mm. Zur schnellen Steckmontage mit Doppel-O-Ring Rohrstecksystem.

- **Anti-Blockier-Automatik DBGM reg.:** Der Motor wird nach 3 vergeblichen Schließversuchen automatisch abgeschaltet und dadurch vor Überhitzung oder Beschädigung geschützt.
- **Hochleistungs-Antrieb DBGM reg.:** Ein leistungsstarker, speziell für die Anforderung entwickelter Stellmotor treibt über ein Spezialgetriebe den Öffnungs- und Schließmechanismus mit 7 Nm an.
- **Repetierverschluss DBGM reg.:** Ein Sensor erkennt beim Verschließen Hindernisse und stoppt den Antrieb automatisch. Das System öffnet dann selbstständig erneut vollständig und schließt wieder mit Schwung.
- **Hohe Abflussleistung DBGM reg.:** Der Durchfluss ist vielfach strömungsoptimiert. Form (fließende und sanfte Übergänge), Öffnung (lichte Weite) und Material (Oberflächenbeschaffenheit besonders glatt) führen zu einer hohen

Spezifikationen

Anschluss	ø 40 mm Durchfluss: 855 mm ²
Farbe	grau
Material	Kunststoff
Nennspannung	24 V
Nennstrom	10 A
	Ja

Fließgeschwindigkeit.

- **Manueller Notbetrieb:** Das System kann im Notfall (z. B. Stromausfall) manuell betätigt werden. Tipp: Dazu kleines Drehrad herausziehen und drehen.
- **Fernsteuerbar:** komfortabel ansteuerbar. Mit Wechselschalter sind die Ventile so verschaltet, dass der Betrieb nur bei abgeschaltetem Motor möglich ist.
- **Materialeigenschaften:**
 - chemisch widerstandsfähig
 - heißwasserbeständig
 - trinkwassergeeignet
 - unempfindlich gegenüber Abwasser und Schmutzwasser
 - geschmacks- und geruchsneutral