




Art-Nr. 311/214
 Hersteller-Nr. 7184512



Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage Caramatic SafeDrive Plus (DE), 50 mbar



Informationen

Packmaß	30,7x26,4x16,9 cm
Gewicht	3,5 kg
Bruttogewicht	3,5 kg
Katalogseite	518

Sicherheits-Gasdruck-Umschaltautomatik zum Betrieb von Zweiflaschenanlagen in Freizeitfahrzeugen zum direkten Anschluss an die Gasflasche.

Bestehend aus:

- Zentralregler mit Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS), Sicherheitsabblaseventil PRV und Umschaltregler mit mechanischem Crash-Sensor mit Pendellösung und Manometer
- Mitteldruck-Schlauchleitungen zur Verbindung der beiden Regler sowie Mitteldruck-Schlauchleitung G 1/4 LH-ÜM x RVS 10 x 450 mm zum Anschluss der Anlage an die Versorgungsleitung des Fahrzeugs
- Übergangsstück zum Anschluss an 8 mm Rohrleitung und Reglerhalterungen

Ideal für den Einsatz in **Deutschland**.

Spezifikationen

Anschluss	KLF x RVS 10/8
Betriebsdruck	50 mbar
Gasverbrauch	1,5 kg/h
max. Druck: PS	16 bar