



Art-Nr. 311/436
Hersteller-Nr. 0129471



Niederdruckregler Caramatic BasicOne EN61-DS 1,5 kg/h



Informationen

Packmaß	14,5 x 12,4 x 8,3 cm
Gewicht	595 g
Bruttogewicht	595 g

Niederdruckregler zum Anschluss an Gasflaschen mittels Hochdruck-Schlauchleitung, zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes

bestehend aus: Niederdruckregler mit integrierter Sicherseinrichtung gegen Überdruck und Wandhalterung, Eingang 90°

- Schneidringverschraubung mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D-MS
 - Ausführung mit Prüfeinrichtung zur Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage ohne Abbau der Druckregeleinrichtung
 - Ausführung mit Prüfeinrichtung geeignet zum Anschluss eines Eis-Ex, z.B. Caramatic TwoControl
 - Ausführung mit Manometer zur Dichtheitsprüfung z. B. bei Flaschenwechsel
- M20 x 1,5-90G x RVS 8 S2SR PV FKM

Spezifikationen

Anschluss	AG M20 x 1,5 x RVS 8
Betriebsdruck	30 mbar
max. Druck: PS	16 bar
Typ	EN61-DS
Variante	90°
Verpackung	lose