



Art-Nr. 323/544

Hersteller-Nr. 9620018273

Ladegerät PerfectCharge MCA IUoU, 15 A

DOMETIC

Informationen

Maße (LxBxH)	23,8x17,9x6,3 cm
Packmaß	32,3x23,3x14,4 cm
Gewicht	1,6 kg
Bruttogewicht	2,63 kg
Katalogseite	588

Ladegerät PerfectCharge MCA IUoU
Ausgangsspannung 24V

IUoU-Batterieladegeräte mit Gel, AGM und LI Ladekurve

- schonendes Laden von 24-V-Batterien mit optimierter 6-stufiger IUoU-Ladetechnik und LI-Ladekurve
- gleichzeitiges Laden von zwei Batterien plus Starterbatterie
- beinhaltet standardmäßig eine Busschnittstelle für eine reibungslose Integration in existierende Bussysteme

Technische Daten:

- Eingangsspannung: 90 – 260 V
- Frequenz: 50 – 60 Hz
- Ladeschlussspannung: 28,8/29,4 V
- Erhaltungsladespannung: 27,6 V
- Uo-Phasenbegrenzung: bei 8 oder 16 h
- Energieeffizienz: bis zu 92 %
- Betriebstemperatur: -20 bis +50 °C

Nützliche Erweiterungen: Fernbedienung, Batteriesensor von Hella, Temperaturfühler

Spezifikationen

Anschluss	2 Ausgänge
Ausgangsspannung	24 V
Betriebstemperatur	-20 °C – +50 °C
Ladestrom	15 A
Nennspannung	110 V 230 V
Typ	MCA 2415