



Art-Nr. 136/410
Hersteller-Nr. 1225158

Sicherheitskupplung AKS 3004

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Informationen

Maße (L)	157 mm
Packmaß	43 x 19 x 19 cm
Gewicht	4,2 kg
Bruttogewicht	6 kg
Katalogseite	310

Bewegungen

Aufkommende Schlinger- und Nickbewegungen des Anhängers werden wirksam unterdrückt.

Ruhige Fahrt

Entspanntes und gelassenes Fahren mit dem Gespann erhöht die Sicherheit.

Geschwindigkeit

Die AKS™ ermöglicht eine höhere theoretische Maximalgeschwindigkeit (auf zulässige Höchstgeschwindigkeit achten). Die AKS™ 1300 erfüllt die ISO 11555-1 (100 km/h-Zulassung möglich).



Notsituation

In einer Notsituation lässt sich das Gespann mit AKS™ schneller beruhigen.

Funktionsweise

Durch Betätigen des Stabilisierungsgriffs werden zwei spezielle Reibbeläge von links und rechts an die Anhängerkugel des Pkw gepresst. Pendelbewegungen werden damit bereits im Ansatz wirksam unterdrückt.

Bedienung



Spezifikationen

Material	Stahl
Typ	AKS 3004
zul. Gewicht	3000 kg

Kupplungs- und Stabilisierungsgriff sind voneinander getrennt und beide jeweils mit einer Hand zu bedienen. Keine umständlichen Zusatzsicherungen. Zum leichteren Rangieren des Anhängers wird einfach der Stabilisierungsgriff geöffnet.

Abnahme des Anbaus

Die AKS™ muss nicht in die Anhängerpapiere eingetragen werden.

Sichtbare Kontrolle

- 1** Verschleißanzeige für Reibbeläge
- 2** Ist der grüne Zylinder sichtbar, sitzt die AKS™ 3004 richtig.
- 3** Verschleißanzeige für Kupplung