



Art-Nr. 136/060
Hersteller-Nr. 11600

Fahrradträger Anhängerkupplung ProBC2

Informationen

Maße (B x H x T)	79 x 34 x 69 cm
Packmaß	79 x 69 x 34 cm
Gewicht	18,43 kg
Bruttogewicht	22,92 kg
Katalogseite	190

Der flexible Kupplungsträger für bis zu 3 Fahrräder

Der Fahrradträger ProBC2 ist die ideale Lösung für alle, die ihre Fahrräder sicher und komfortabel transportieren möchten. Dieser Kupplungsträger bietet Platz für zwei Fahrräder und kann bei Bedarf mit einer zusätzlichen Schiene auf drei Fahrräder erweitert werden. Egal ob herkömmliche Fahrräder, E-Bikes oder Modelle mit Oversize- und Y-Rahmen – der ProBC2 passt sich flexibel an Ihre Anforderungen an.

Dank des innovativen Schnellverschluss-Systems ist die Montage des Fahrradträgers einfach und schnell erledigt. Mit dem integrierten Abklappmechanismus lässt sich der Träger bequem per Fußpedal abklappen, sodass Sie jederzeit Zugang zum Kofferraum haben. Die Fahrräder werden sicher mit abnehm- und abschließbaren Strap-Rahmenhaltern befestigt, die dank Ratschenmechanismus einen festen Halt garantieren.

Top-Features auf einen Blick:

- **Schnellverschluss mit Diebstahlschutz:** Sicher und einfach anzubringen, abschließbar.
- **Abklappmechanismus per Fußpedal:** Praktisch für den schnellen Zugriff auf den Kofferraum.

Spezifikationen

Farbe	silber
Lieferumfang:	1 Security Strip, 2 Befestigungs-krallen, 2 Fahrradschienen, Montagehalterung
Material	Aluminium
Max Räder	3
Tragfähigkeit	60 kg
Typ	ProBC2

- **Strap-Rahmenhalter mit Ratsche:** Einfaches Befestigen und Sichern der Fahrräder.
- **Geeignet für E-Bikes und empfindliche Rahmen:** Flexibel anpassbar, auch für größere Räder geeignet.
- **Stabile Aluminiumschienen mit Kunststoffradhalterung:** Robust und langlebig.
- **Kompatibel mit gebräuchlichen Anhängerkupplungen:** Universell einsetzbar.
- **Vormontiert und sofort einsatzbereit:** Mit nur 3 Handgriffen startklar.
- **13-poliger Stecker für Beleuchtung:** Perfekte Sicherheit im Straßenverkehr.
- **Verstellbarer Kennzeichenhalter:** Auch für Österreich geeignet.
- **max. Reifenbreite in der Schiene:** bis 3,25 Zoll