



Art.-Nr. 451/255

Hersteller Nummer 101187

Gefahrstoffzeichen



H222, H229, H315, H336, H411

Sikagard®-6250 S Hohlraumversiegelung



Informationen

Packmaß	25 x 6,5 x 6,5 cm
Nettogewicht	330 g
Bruttogewicht	440 g

SikaGard®-6250 S ist ein weißes, leicht anwendbares, beständiges Wachs aus der Sprühdose mit hervorragenden Rostschutzeigenschaften. Das Produkt ist speziell für einen effektiven Schutz gegen Korrosion in Hohlräumen von Fahrzeugen geeignet und überzeugt mit seinen herausragenden Applikationseigenschaften und seiner Endperformance. Nach der Aushärtung bleibt eine weiße, leicht klebrige Wachsschicht zurück, die die Hohlräume gegen Korrosion schützt. SikaGard®-6250 S wird nach dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001/14001 hergestellt.

- kein spezielles Equipment nötig, da Sprühdose
- sehr hohe Beständigkeit gegen Streusalz
- hervorragende Filmbildung
- ausgezeichnete Wasserabweisung
- sehr gutes Verhalten bei niedrigen Temperaturen
- hitzebeständig
- tropft nicht während der Applikation
- dauerhaft elastisch

Spezifikationen

Farbe	weiß
Inhalt	500 ml